

# ZAMÓWIENIE NA ROLETKI MATERIAŁOWE „IMPRESJA MINI” TYP 3, TYP 4

ZAMAWIAJĄCY:

Nr zamówienia


Data zamówienia

Termin realizacji


Sposób dostawy

Anwis   
  Spedycja   
  Odbiór wł.

Rys. 1 Szerokość i wysokość rolety




Rys. 2 Szerokość i wysokość całkowita rolety




Rys. 3 Typ kasety

Kaseta LUX





Kaseta MINI-LUX




10

uniwersalna





Rys. 4 Rodzaje prowadnic

uniwersalna z listwą adaptacyjną



do okien z zaokrągloną listwą przyszybową



Nr paczki	Szerokość (L) (mm)	Szerokość całkowita rolet (A) (mm) *	Wysokość (H) (mm)	Wysokość całkowita rolety (B) (mm) *	Szerokość tkaniny (mm) **	Wysokość zamknięcia (mm) ***	Ilość sztuk	Symbol tkaniny	Sterowanie P / L	Kolory osprzętu ****	Typ kasety (Rys. 3)	Mocowanie roletki *****	Rodzaj prowadnicy (Rys. 4) *****						Rodzaj łańcuszka		CHILD SAFETY			
													uniwersalna	do okien z uniwersalną adaptacyjną listwą	do okien z zaokrągloną listwą przyszybową	PCV	metalowy	Pomieszczenie z dostępem dzieci (zgodność z normą) *****						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	LUX	MINI-LUX	wkręty	taśma	ALU	PCV	ALU	PCV	PCV	PCV	metalowy	NIE	TAK	Długość sterowania
											1213													16

**Uwagi:**

- Rys. 1 Dotyczy standardowego pomiaru rolety (kolumna 2 i 4).
- Szerokość tkaniny jest mniejsza od podanej szerokości rolety o 17 mm. (Typ 3) lub o 10 mm (Typ 4).
- \* Rys. 2 Dotyczy niestandardowego sposobu wymiarowania szerokości i wysokości rolety (kolumna 3 i 5). Szerokość tkaniny jest mniejsza o 41 mm od całkowitej szerokości rolety (Typ 3) lub o 37 mm (Typ 4).
- Rys. 4 Przedstawia możliwości zastosowania prowadnic w zależności od kształtu listwy przyszybowej okna.
- \*\* Kolumna 6 wypełniana jest w przypadku dokonywania niestandardowego sposobu wymiarowania (Rys. 2).
- \*\*\* Wysokość zamknięcia jest wymiarem pomocniczym do ustalenia zaciemnienia na tkaninie, wymiar pomiędzy górną krawędzią kasety, a miejscem styku tkaniny z listwą przyszybową (patrz Rys. 2).
- \*\*\*\* Dostępne kolory osprzętu ALU (kolumna 11): biały (RAL 9003), brąz (RAL 8017), antracyt (RAL 7016), szary (RAL 7012), anoda silver, złoty dąb, orzech, mahoń, wiśnia winchester, dąb bagienny.
- \*\*\*\*\* W przypadku nie określenia sposobu mocowania roletka wykonywana jest w wersji na wkręty.
- \*\*\*\*\* Dostępne kolory prowadnicy uniwersalnej PCV: biały, brąz, złoty dąb, orzech, mahoń, wiśnia
- Dostępne kolory prowadnicy AL do okien z zaokrągloną listwą przyszybową: biały, brąz, antracyt, anoda silver, złoty dąb, orzech, mahoń, wiśnia, winchester, dąb bagienny
- Dostępne kolory prowadnicy PCV do okien z zaokrągloną listwą przyszybową: biały
- \*\*\*\*\* W przypadku nie oznaczenia żadnej z opcji w kolumnie 16, producent przyjmuje że produkt będzie montowany w pomieszczeniu z dostępem dzieci (długość sterowania zgodnie z normą PN-EN 13120:2014+A1).